



TAPETY FLIZELINOWE I NA TKANINIE
POLIESTROWEJ

INSTRUKCJA APLIKACJI

Poradnik aplikacji tapet oraz murali
marki Dekorillo



dekorillo

Baśniowe ściany w pokoju dziecka

Niniejsza instrukcja ma zastosowanie wyłącznie w przypadku aplikacji tapet flizelinowych (w tym tapet flizelinowych z powłoczeniem winylowym) oraz na tkaninie poliestrowej zamówionych w sklepie internetowym Dekorillo lub w sklepach Partnerów oferujących produkty pod nazwą marki.



PRZYGOTOWANIE ŚCIANY POD APLIKACJĘ

ŚCIANA:

Ściana, na której ma zostać przyklejona tapeta musi być czysta, sucha, gładka, lekko chłonna oraz:

- w przypadku ściany bez powłoki malarskiej (płyty kartonowo-gipsowej, gładzi gipsowej, tynku mineralnego, betonu) - zagruntowana budowlanym środkiem gruntującym lub klejem do tapet,
- w przypadku ściany pomalowanej - umyta, odtłuszczona, a następnie zagruntowana klejem,
- w przypadku ściany pokrytej tapetą - oczyszczona ze wszystkich warstw starej tapety, a następnie zagruntowana.



PRZYGOTOWANIE ŚCIANY POD APLIKACJĘ

KLEJE:

Do aplikacji tapet można użyć zarówno granulatu do gruntowania ścian, jak i gotowego kleju. Zarówno do tapet flizelinowych, jak i tapet na tkaninie poliestrowej użyj kleju do tapet flizelinowych, np. Wallfix.

Klej należy stosować według wskazówek i zaleceń producenta umieszczonych na opakowaniu.



WSKAZÓWKA:

W celu uniknięcia pęcherzyków powietrza, które często lubią dostawać się pod tapetę, po aplikacji tapety na ścianę, użyj elastycznej rolki dociskowej, która wyrówna jej powierzchnię.





APLIKACJA TAPETY

- Tapetowanie rozpocznij od weryfikacji oraz rozplanowania ułożenia otrzymanych brytów tapety.
- Przed rozpoczęciem właściwego klejenia, do położenia pierwszego brytu na ścianie koniecznie wyznacz jej pion.
- Równomiernie nakładaj cienką warstwę kleju na ścianę za pomocą wałka lub pędzla. Klej nakładaj systematycznie tak, aby nie wysechł przed położeniem tapety.
- Suche bryty tapety nakładaj na zaaplikowany na ścianę klej.
- Pasy tapety nakładaj od góry ściany, w ten sposób, aby jedna ze złożonych jeszcze części swobodnie opadała w dół. Następnie bardzo dokładnie dopasuj wzór do naklejonego poprzednio brytu "na styk". Pamiętaj, że bryty zostały wydrukowane tak, aby się zgrywały.
- Do dociskania brzegów łączonych brytów możesz użyć elastycznej, miękkiej rolki dociskowej. Pozwoli ona także na usunięcie ewentualnych pęcherzyków powietrza, które dostały się pod tapetę.
- Wyrównaj tapetę nacinając ją ostrym nożykiem do tapet.
- Nadmiar kleju usuń używając lekko wilgotnej, czystej gąbki. Uwaga! Czynność wykonuj każdorazowo po nałożeniu brytu tapety, aby klej nie wysechł. Pamiętaj, aby w żadnym wypadku nie trzeć wielokrotnie w tym samym miejscu i nie używać chemicznych środków czystości. Wysychający klej może zniszczyć powierzchnię tapety.
- Po ułożeniu całości tapeta powinna wysychać powoli w ciągu kilku dni, nie należy przyspieszać tego procesu.

